



GRIP! M

Deckeneinbauleuchte, PHASE, 3000 K, 42Å°, IP20, zylindrisch, bronze / schwarz

GRIP! - näyttävää valaisinsarja hienostuneeseen valaistussuunnitteluun. GRIP! on tyypillinen nupukoitu eturengas ja monet uudet riippu-, pinta- ja uppoasennettavat versiot. tarjoaa nyt entistäkin enemmän vaihtoehtoja räätälöityihin valaistuskonsepteihin. Vakiovarusteena toimitettu hunajakennomainen säleikkö vähentää häikäisyä ja takaa optimaalisen näkökomfortin. Eri värit ja mallit sopivat harmonisesti asuintiloihin, hotelleihin tai ravintoloihin. Korkealaatuinen tekniikka, jonka CRI>90, 50 000 tunnin käyttöikä ja yksinkertainen asennus tekevät GRIP! kaikin puolin vakuuttavaksi valinnaksi.

TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1009089
Eri valopistorasioiden lukumäärä	1
IP-koodi	IP20
Iskunkestävyysluokka	IK 02
Iskunkestävyys	0.2 Joule
Asennustiedot	Recessed
Asennustiedot	Ceiling
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystekniikka	trailing edge
Ensisijainen nimellisjännite	220-240V ~50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	500 mA
Suojausluokka	II
Teho	21 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	0 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	35 °C
LS B16A -valaisimien lukumäärä	37
LS C16A:n valaisimien lukumäärä	37
Virtavirran taso	13.5 A
Sysäysvirran kesto	26 µs
Lumen	2110 lm
Valon värilämpötila	3000 Kelvin
Sädekulma	42 °

Valonlähteet

2093860	
---------	---

Tarvikkeet

1008495	GRIP! M , koristerengas, kulta
1008494	GRIP! M , koristerengas, nikkeli
1008492	GRIP! M , koristerengas, valkoinen
1008493	GRIP! M , koristerengas, musta

väri	musta/musta
CRI	90
Elinikä	50000 h
Riskiryhmä	1
Pituus	18.2 cm
Korkeus	6.4 cm
halkaisija	4.3 cm
Nettopaino	0.356 kg
Bruttopaino	0.494 kg
Leikattu muoto	noin
Asennussyvyys	12.5 cm
Asennuksen halkaisija	6.8 cm
BIG WHITE Seite	111