

GRIP! M

plafonnier encastré, PHASE, 2700 K, 42°, IP20, cylindrique, or / noir

GRIP! - la famille de luminaires qui ne passe pas inaperçue, pour une conception exigeante de l'éclairage. Avec son anneau frontal moleté caractéristique et ses multiples nouvelles variantes à suspendre, monter ou encastrer, GRIP! vous offre désormais encore plus de possibilités pour créer des concepts d'éclairage personnalisés. La grille en nid d'abeille, fournie de série, réduit l'éblouissement et vous donne l'assurance d'un confort visuel optimal. Les différentes couleurs et finitions s'intègrent de manière harmonieuse dans les habitations, les hôtels ou les restaurants. Une technologie haut de gamme avec un IRC (Indice de Rendu des Couleurs) > à 90, une durée de vie de 50 000 h et un montage aisément font de GRIP! un choix convaincant à tous les égards.

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1009090
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance au choc	0.2 Joule
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Indice de protection	II
Wattage	21 W
Température ambiante min.	0 °C
Température ambiante max.	35 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	37
Nombre de luminaires sur LS C16A	37
Hauteur du courant d'appel	13.5 A
Durée du courant d'appel	26 µs
Lumen	2010 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle faisceau	42 °

Source Lumineuse

2093822		Coloris	noir/noir
Accessoires		CRI	90
1008495	GRIP! M , bague décorative, or	Durée de vie	50000 h
1008494	GRIP! M , bague décorative, nickel	Risk Group	1
1008492	GRIP! M , bague décorative, blanc	Longueur	18.2 cm
1008493	GRIP! M , bague décorative, noir	Hauteur	6.4 cm
		Diamètre	4.3 cm
		Poids net	0.356 kg
		Poids brut	0.494 kg
		Forme de la découpe	rond
		Profondeur d'encastrement	12.5 cm
		Diamètre d'encastrement	6.8 cm