

## GRIP! M

**Stropní vestavné svítidlo, PHASE, 3000 K, 42°, IP20, válcové, zlaté / černé**

GRIP! - výrazná řada svítidel pro sofistikovaný design osvětlení. Díky charakteristickému vroubkovanému čelnímu kroužku a mnoha novým verzím pro zavěšení, povrchovou montáž a zapuštění do země je GRIP! nyní nabízí ještě více možností pro individuální koncepty osvětlení. Standardně dodávaná voštinová žaluziová vložka snižuje oslnění a zajišťuje optimální zrakový komfort. Různé barvy a designy harmonicky zapadají do obytných prostor, hotelů nebo restaurací. Díky vysoce kvalitní technologii s CRI>90, životnosti 50 000 hodin a jednoduché instalaci je GRIP! všestranně přesvědčivou volbou.

## TECHNICKÁ DATA

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Č. výrobku                     | 1009091                        |
| Počet různých výstupů světla   | 1                              |
| Kód IP                         | IP20                           |
| Třída rázové pevnosti          | IK 02                          |
| Rázová pevnost                 | 0.2 Joule                      |
| Montáž                         | Montáž                         |
| Podrobnosti montáže            | Strop                          |
| Stmívatelné                    | Áno                            |
| Technologie stmívání           | Stmívač pro kapacitní zatížení |
| Primární jmenovité napětí      | 220-240V ~50/60 Hz             |
| Sekundární proud / napětí      | 500 mA                         |
| Třída ochrany                  | II                             |
| Příkon                         | 21 W                           |
| Minimální teplota prostředí    | 0 °C                           |
| Maximální teplota prostředí    | 35 °C                          |
| Počet svítidel na LS B16A      | 37                             |
| Počet svítidel na LS C16A      | 37                             |
| Úroveň rozběhového proudu      | 13.5 A                         |
| Doba trvání rozběhového proudu | 26 µs                          |
| Lumen                          | 2110 lm                        |
| Teplota barvy světla           | 3000 Kelvin                    |
| Úhel záření                    | 42 °                           |

## Světelného Zdroje

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093860 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Příslušenství

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| 1008495 | GRIP! M , ozdobný prsten, zlatý |
| 1008494 | GRIP! M , ozdobný prsten, nikel |
| 1008492 | GRIP! M , ozdobný prsten, bílý  |
| 1008493 | GRIP! M , ozdobný prsten, černý |

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Barva            | černá/černá |
| CRI              | 90          |
| Životnost        | 50000 h     |
| Risk Group       | 1           |
| Délka            | 18.2 cm     |
| Výška            | 6.4 cm      |
| Průměr           | 4.3 cm      |
| Hmotnost netto   | 0.356 kg    |
| Celková hmotnost | 0.494 kg    |
| Tvar výřezu      | kulatý      |
| Vestavná hloubka | 12.5 cm     |
| Vestavný průměr  | 6.8 cm      |