

## GRIP! M

**luminaria de empotrar techo, PHASE, 3000 K, 42°, IP20, cilíndrica, dorado / negro**

GRIP!, la gama vistosa de luminarias para un diseño de iluminación sofisticado. Con su característico anillo frontal moleteado y nuevas variantes de suspensión, de montaje en superficie y empotradas, GRIP! ofrece ahora aún más opciones para conceptos de iluminación personalizados. El inserto de rejilla de nido de abeja suministrado de serie reduce el deslumbramiento y garantiza un confort visual óptimo. Diferentes colores y diseños se integran de forma armoniosa en hogares, hoteles y restaurantes. La tecnología de alta calidad con CRI>90, una vida útil de 50 000 horas y una instalación sencilla hacen que GRIP! sea una elección convincente en todos los sentidos.

### Datos técnicos

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Art. N.º                                 | 1009091             |
| Número de salidas de luz diferentes      | 1                   |
| Código IP                                | IP20                |
| Clase de resistencia al impacto          | IK 02               |
| Resistencia al impacto                   | 0.2 Joule           |
| Montaje                                  | Empotrado           |
| Detalles de montaje                      | Techo               |
| Dimerizable                              | Sí                  |
| Tecnología de regulación                 | Corte de fase final |
| Voltaje nominal primario                 | 220-240V ~50/60 Hz  |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 500 mA              |
| Clase de protección                      | II                  |
| Potencia                                 | 21 W                |
| Temperatura ambiente mínima              | 0 °C                |
| Temperatura ambiente máxima              | 35 °C               |
| Número de luminarias en LS B16A          | 37                  |
| Número de luminarias en LS C16A          | 37                  |
| Nivel de corriente de entrada            | 13.5 A              |
| Duración de la corriente de entrada      | 26 µs               |
| Flujo luminoso                           | 2110 lm             |
| Temperatura del color de la luz          | 3000 Kelvin         |
| Semiángulo de dispersión                 | 42 °                |

## Fuente de luz

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093860 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accesorios

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 1008495 | GRIP! M , anillo decorativo, dorado |
| 1008494 | GRIP! M , anillo decorativo, níquel |
| 1008492 | GRIP! M , anillo decorativo, blanco |
| 1008493 | GRIP! M , anillo decorativo, negro  |

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Color                   | negro/negro |
| IRC                     | 90          |
| Vida útil               | 50000 h     |
| Risk Group              | 1           |
| Longitud                | 18.2 cm     |
| Altura                  | 6.4 cm      |
| Diámetro                | 4.3 cm      |
| Peso neto               | 0.356 kg    |
| Peso bruto              | 0.494 kg    |
| Forma de la estructura  | Redonda     |
| Profundidad del montaje | 12.5 cm     |
| Diámetro de montaje     | 6.8 cm      |