



GRIP! M

Deckeneinbauleuchte, PHASE, 3000 K, 42Å°, IP20, zylindrisch, gold / schwarz

GRIP! - nÄäyttÄöväÄ valaisinsarja hienostuneeseen valaistussuunnitteluun. GRIP! on tyypillinen nupukoitu eturengas ja monet uudet riippu-, pinta- ja uppoasennettavat versiot. tarjoaa nyt entistÄäkin enemmän vaihtoehtoja rÄäÄö-tÄäÄÄjityihin valaistuskonsepteihin. Vakiovarusteena toimitettu hunajakennomainen säÄleikkÄÄ vÄohentÄöÄ hÄäi-kÄäisyÄ ja takaa optimaalisen nÄäkkÄÄmukavuuden. Eri vÄärit ja mallit sopivat harmonisesti asuintiloihin, hotelleihin tai ravintoloihin. Korkealaatuinen tekniikka, jonka CRI>90, 50 000 tunnin kÄäyttÄÄjikäÄ ja yksinkertainen asennus tekevÄät GRIP! kaikin puolin vakuuttavaksi valinnaksi.

TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1009091
Eri valopistorasioiden lukumäärä	1
IP-koodi	IP20
Iskunkestävyysluokka	IK 02
Iskunkestävyys	0.2 Joule
Asennustiedot	Recessed
Asennustiedot	Ceiling
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystekniikka	trailing edge
Ensisijainen nimellisjännite	220-240V ~50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	500 mA
Suojausluokka	II
Teho	21 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	0 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	35 °C
LS B16A -valaisimien lukumäärä	37
LS C16A:n valaisimien lukumäärä	37
Virtavirran taso	13.5 A
Sysäysvirran kesto	26 µs
Lumen	2110 lm
Valon värilämpötila	3000 Kelvin
Sädekulma	42 °

Valonlähteet

2093860	
---------	---

Tarvikkeet

1008495	GRIP! M , koristerengas, kulta
1008494	GRIP! M , koristerengas, nikkeli
1008492	GRIP! M , koristerengas, valkoinen
1008493	GRIP! M , koristerengas, musta

väri	kulta/musta
CRI	90
Elinikä	50000 h
Riskiryhmä	1
Pituus	18.2 cm
Korkeus	6.4 cm
halkaisija	4.3 cm
Nettopaino	0.356 kg
Bruttopaino	0.494 kg
Leikattu muoto	noin
Asennussyvyys	12.5 cm
Asennuksen halkaisija	6.8 cm
BIG WHITE Seite	111