




GRIP! FLAT

luminaria de superficie de techo, PHASE, 2700/3000 K, 15 W, negro / negro

La incorporación actual a la familia GRIP!: GRIP! FLAT aporta una luz suave y difusa. Las variantes versátiles destacan con el característico anillo frontal finamente moleteado, que constituye una elegante declaración de diseño. Un inserto de rejilla de nido de abeja suministrado de serie reduce el deslumbramiento y garantiza un confort visual óptimo. Las modernas pantallas de fieltro opcionales ponen acentos decorativos, ideales para salones, hoteles y restaurantes.



Datos técnicos

	T
Art. N.°	1009100
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500 mA
Clase de protección	I
Potencia	15 W
Temperatura ambiente mínima	0 °C
Temperatura ambiente máxima	45 °C
Eficiencia operativa (LOR)	0.27
Número de luminarias en LS B16A	471
Número de luminarias en LS C16A	753
Nivel de corriente de entrada	2 A
Duración de la corriente de entrada	10.2 µs
Flujo luminoso	400 / 430 lm
Temperatura del color de la luz	2700/3000 Kelvin
Color	negro/negro
IRC	90
	•



Fuente de luz

	A E
Accesorios	
1009103	GRIP! FLAT , anillo decorativo, blanco
1009104	GRIP! FLAT , anillo decorativo, dorado
1009102	GRIP! FLAT , anillo decorativo, negro

UGR≤	15
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Longitud	23.2 cm
Anchura	14 cm
Altura	7.4 cm
Pesoneto	0.68 kg
Peso bruto	0.93 kg
Página BIG WHITE	415