




GRIP! FLAT

plafonnier apparent, PHASE, 2700/3000 K, 15 W, noir / noir

Le luminaire qui vient compléter avec élégance la gamme GRIP! Famille - GRIP! FLAT - émet une lumière douce et diffuse. FLAT est disponible dans divers modèles polyvalents, qui arborent un anneau frontal caractéristique, finement moleté, lequel ajoute une touche d'élégance à leur design. Une grille en nid d'abeille, fournie de série, réduit l'éblouissement et vous donne l'assurance d'un confort visuel optimal. En option, des abat-jour en feutre très tendance apportent une jolie touche décorative - idéal pour les habitations, les hôtels et les restaurants.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| Réf. | 1009100 |
|--|---------------------------|
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1 |
| Code IP | IP20 |
| Montage | En saillie |
| Détails de montage | Plafond |
| Variable | Oui |
| Technologie de variation de l'éclaira- ge | Variateur en fin de phase |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60 Hz |
| Courant / tension secondaire | 500 mA |
| Classe de protection | I |
| Puissance en watts | 15 W |
| Température ambiante minimale | 0 °C |
| Température ambiante maximale | 45 °C |
| Rendement opérationnel (LOR) | 0.27 |
| Nombre de luminaires sur LS B16A | 471 |
| Nombre de luminaires sur LS C16A | 753 |
| Hauteur du courant d'appel | 2 A |
| Durée du courant d'appel | 10.2 µs |
| Lumen | 400 / 430 lm |
| Température de couleur | 2700/3000 Kelvin |
| Coloris | noir/noir |
| IRC | 90 |
| | |



Source Lumineuse

| | A E | |
|-------------|--------------------------------------|--|
| Accessoires | | |
| 1009103 | GRIP! FLAT , anneau dé- co, blanc | |
| 1009104 | GRIP! FLAT , anneau dé- co, doré | |
| 1009102 | GRIP! FLAT , anneau dé- co, noir | |

| UGR≤ | 15 |
|-------------------|---------|
| Durée de vie | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Longueur | 23.2 cm |
| Largeur | 14 cm |
| Hauteur | 7.4 cm |
| Poids net | 0.68 kg |
| Poids brut | 0.93 kg |
| Page du BIG WHITE | 415 |
| | |