




GRIP! FLAT

lampada a parete/a plafone, PHASE, 2700/3000 K, 15 W, nero / nero

L'elegante complemento della linea GRIP! – GRIP! FLAT - Consente di ottenere una luce morbida e diffusa. Le versatili varianti si distinguono per il caratteristico anello frontale finemente zigrinato, che aggiunge un tocco di design. L'inserto a nido d'ape fornito di serie riduce l'abbagliamento e garantisce un comfort visivo ottimale. I paralumi in feltro opzionali di tendenza creano accenti decorativi, la scelta ideale per soggiorni, hotel e ristoranti.



DATI TECNICI

Articolo	1009100
Numero di diverse finestre	1
Codice IP	IP20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Si
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	500 mA
Classe isolamento	1
Wattaggio	15 W
Temperatura ambiente minima	0 °C
Temperatura ambiente massima	45 °C
Efficienza operativa (LOR)	0.27
Numero di apparecchi a LS B16A	471
Numero di apparecchi a LS C16A	753
Livello di corrente di spunto	2 A
Durata della corrente di spunto	10.2 µs
Lumen	400 / 430 lm
Temperaturacolore	2700/3000 Kelvin
Colore	nero/nero
CRI	90



Sorgente Luminosa

	₹ E
Accessori	
1009103	GRIP! FLAT , anello de- corativo, bianco
1009104	GRIP! FLAT , anello de- corativo, oro
1009102	GRIP! FLAT , anello de- corativo, nero

UGR≤	15
Durata	50000 h
Risk Group	1
Lunghezza	23.2 cm
Larghezza	14 cm
Altezza	7.4 cm
Peso netto	0.68 kg
Pesolordo	0.93 kg
BIG WHITE pagina	415