




GRIP! FLAT

veggmontert armatur, PHASE, 2700/3000 K, 15 W, svart/svart

Det stilige tilskuddet til GRIP!-familien – GRIP! FLAT – bringer mykt, diffust lys inn i bildet. Allsidige varianter overbeviser med den karakteristiske, fint riflede frontringen, som setter et elegant designuttrykk. En standard medfølgende bikake-rasterinnsats reduserer blending og sørger for optimal synskomfort. Trendy filtparasoller gir dekorative akse-
nter – ideelt for oppholdsrom, hoteller og restauranter.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1009100
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP20
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	15 W
Minimal omgivelsestemperatur	0 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Driftseffektivitet (LOR)	0.27
Antall lys på LS B16A	471
Antall lys på LS C16A	753
Høy innkoblingsstrøm	2 A
Varighet innkoblingsstrøm	10.2 µs
Lysytelse	400 / 430 lm
Lysfargetemperatur	2700/3000 Kelvin
Farge	black/black
CRI	90

Lyskilde

	
Tilbehør og lyspæreanbefaling	
1009103	GRIP! FLAT , dekor, hvit
1009104	GRIP! FLAT , dekor, gull
1009102	GRIP! FLAT , dekor, svart

UGR ≤	15
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Lengde	23.2 cm
Bredde	14 cm
Høyde	7.4 cm
Nettvekt	0.68 kg
Bruttvekt	0.93 kg
BIG WHITE side	415