




GRIP! FLAT

plafondopbouwarmatuur, FASE, 2700/3000 K, 15 W, zwart / zwart

De stijlvolle toevoeging aan de GRIP! Serie - GRIP! FLAT - zorgt voor zacht, diffuus licht. Veelzijdige varianten overtuigen met de karakteristieke, fijn gekartelde frontring, die een elegant designstatement maakt. Een standaard meegeleverde honingraatroosterinzet vermindert verblinding en zorgt voor optimaal zichtcomfort. Trendy vilten lampenkapen vormen een decoratief accent – ideaal voor woonruimtes, hotels en horeca.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1009100
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP20
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	500 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	15 W
minimale omgevingstemperatuur	0 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Bedrijfsrendement (LOR)	0.27
Aantal armaturen bij LS B16A	471
Aantal armaturen bij LS C16A	753
Niveau van inschakelstroom	2 A
Duur van inschakelstroom	10.2 µs
Lumen	400 / 430 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700/3000 Kelvin
Kleur	zwart/zwart
CRI	90

Lichtbron

	
--	---

Toebehoren

1009103	GRIP! Flat , decoring, wit
1009104	GRIP! FLAT , decoring, goud
1009102	GRIP! FLAT , decoring, zwart

UGR ≤	15
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Lengte	23.2 cm
Breedte	14 cm
Hoogte	7.4 cm
Nettogewicht	0.68 kg
Brutogewicht	0.93 kg
BIG WHITE pagina	415