




GRIP! FLAT

plafonnier, PHASE, 2700/3000 K, 15 W, blanc / noir

Le luminaire qui vient compléter avec élégance la gamme GRIP! Famille - GRIP! FLAT - émet une lumière douce et diffuse. FLAT est disponible dans divers modèles polyvalents, qui arborent un anneau frontal caractéristique, finement moleté, lequel ajoute une touche d'élégance à leur design. Une grille en nid d'abeille, fournie de série, réduit l'éblouissement et vous donne l'assurance d'un confort visuel optimal. En option, des abat-jour en feutre très tendance apportent une jolie touche décorative - idéal pour les habitations, les hôtels et les restaurants.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1009101
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Indice de protection	I
Wattage	15 W
Température ambiante min.	0 °C
Température ambiante max.	45 °C
Rendement opérationnel (LOR)	0.27
Nombre de luminaires sur LS B16A	471
Nombre de luminaires sur LS C16A	753
Hauteur du courant d'appel	2 A
Durée du courant d'appel	10.2 µs
Lumen	400 / 430 lm
Température de couleur	2700/3000 Kelvin
Coloris	blanc/noir
CRI	90
	•



Source Lumineuse

	â E
Accessoires	
1009103	GRIP! FLAT , anneau dé- co, blanc
1009104	GRIP! FLAT , anneau dé- co, doré
1009102	GRIP! FLAT , anneau dé- co, noir

UGR≤	15
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Longueur	23.2 cm
Largeur	14 cm
Hauteur	7.4 cm
Poids net	0.68 kg
Poids brut	0.93 kg
BIG WHITE, page	415