




GALEN PRO 60

pinta-asennettava seinävalaisin, 3000 K, 20 W, DALI 2, kosketus, 54°, antrasiitti

GALEN PRO:ssa on moderni, toimiva muotoilu ja sen epäsymmetrinen valonjako tekee siitä ihanteellisen pyystuorien pintojen valaisemiseen - esimerkiksi laaja-alaisen julkisivuvalaistukseen tai mainostilojen ja julisteiden valaistukseen. Valaisin on varustettu IP68-luokitellulla 5-naipaisella liittimellä, joka takaa turvallisen ja nopean ulkoasennuksen. Saatavana kahdessa pituudessa (60 cm ja 120 cm), molemmissa DALI-ohjauksella, GALEN PRO tarjoaa suurta joustavuutta kehittyneiden ulkovalaistusratkaisujen suunnitteluun ja ohjaukseen kaupallisiin tai asuinrakennuksiin.



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1009107
IP-koodi	IP65
Iskunkestävyysluokka	IK 06
Iskunkestävyys	1 Joule
Asennustiedot	Surface
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystekniikka	DALI, Kosketa
Läpivientien määrä	17
Ensisijainen nimellijännite	220-240V ~0/50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	305 mA
Suojausluokka	I
Teho	20 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-25 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	45 °C
LS B16A -valaisimien lukumäärä	17
LS C16A:n valaisimien lukumäärä	28
Virtavirran taso	31 A
Sysäysvirran kesto	262 µs
Lämpötila lasissa (valonsäteily)	58 °C
Lumen	2300 lm
Valon värilämpötila	3000 Kelvin
Sädekulma	54 °

Valonlähteet

2432908	
---------	---

Tarvikkeet

234350	SEINÄKIINNIKE , SPOODI 15/20/31:lle, musta, 80 cm
--------	---

väri	antrasiitti
CRI	80
Elinikä	50000 h
Riskiryhmä	1
leveys	60 cm
Korkeus	6.2 cm
Syvyys	11.1 cm
Nettopaino	1.69 kg
Bruttopaino	2.1 kg
BIG WHITE Seite	809