


GALEN PRO 60

wandopbouwarmatuur, 3000 K, 20 W, DALI 2, touch, 54°, antraciet

De GALEN PRO maakt indruk met zijn moderne, functionele ontwerp en is dankzij de asymmetrische lichtverdeling ideaal voor de gerichte verlichting van verticale oppervlakken - bijvoorbeeld voor gevelverlichting met een groot oppervlak of voor het verlichten van reclamevlakken en posters. De armatuur is uitgerust met een IP68-beschermde 5-polige stekkeraansluiting en kan daarom veilig en snel buiten worden geïnstalleerd. GALEN PRO is verkrijgbaar in twee lengtes (60 cm en 120 cm), beide met DALI-besturing, en biedt een hoge flexibiliteit bij de planning en besturing van geavanceerde verlichtingsoplossingen voor commerciële of particuliere buitentoepassingen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1009107
IP-code	IP65
Slagvastheidsklasse	IK 06
Slagvastheid	1 Joule
Montage	Opbouw
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI 2, Aanraking
Aantal bij doorlussen	17
Primaire nominale spanning	220-240V ~0/50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	305 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	20 W
minimale omgevingstemperatuur	-25 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	17
Aantal armaturen bij LS C16A	28
Niveau van inschakelstroom	31 A
Duur van inschakelstroom	262 µs
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	58 °C
Lumen	2300 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	54 °

Lichtbron

	
--	---

Accessoires

234354	WANDHOUDER , voor OUTDOOR BEAM en MILOX, zilver, 80 cm
--------	--

Kleur	antraciet
CRI	80
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Breedte	60 cm
Hoogte	6.2 cm
Diepte	11.1 cm
Nettogewicht	1.69 kg
Brutogewicht	2.1 kg