


GALEN PRO 60

kinkiet natynkowy, 3000 K, 20 W, DALI 2, dotykowy, 54°, antracytowy

GALEN PRO ma nowoczesny, funkcjonalny design, a jego asymetryczny rozsył światła sprawia, że idealnie nadaje się do oświetlania powierzchni pionowych - na przykład oświetlenia elewacji o dużej powierzchni lub oświetlenia powierzchni reklamowych i plakatów. Lampa jest wyposażona w 5-pinowe złącze o stopniu ochrony IP68, które zapewnia bezpieczną i szybką instalację na zewnątrz. Dostępny w dwóch długościach (60 cm i 120 cm), obie ze sterowaniem DALI, GALEN PRO oferuje dużą elastyczność w projektowaniu i sterowaniu zaawansowanymi rozwiązaniami oświetlenia zewnętrznego do zastosowań komercyjnych lub mieszkaniowych.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1009107
Kod IP	IP65
Klasa odporności na uderzenia	IK 06
Odporność na uderzenia	1 Joule
Montaż	Wersja natynkowa
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	DALI 2, Touch
Liczba przewodów przelotowych	17
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~0/50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	305 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	20 W
Temperatura otoczenia	-25 °C
Temperatura otoczenia	45 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	17
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	28
Poziom prądu rozruchowego	31 A
Czas trwania prądu rozruchowego	262 μs
Temperatura w szkłe (emisja światła)	58 °C
Strumień świetlny	2300 lm
Temperatura barwy światła	3000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	54 °

Źródła światła

	
--	---

Akcesoria

234354	UCHWYT ŚCIENNY do OUTDOOR BEAM i MILOX , srebrny, 80 cm
--------	---

Kolor	antracyt
CRI	80
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1
Szerokość	60 cm
Wysokość	6.2 cm
Głębokość	11.1 cm
Waga netto	1.69 kg
Waga brutto	2.1 kg