


## GALEN PRO 120

**nástěnné svítidlo pro povrchovou montáž, 3000 K, 40 W, DALI 2, dotykové, 54°, antracitová barva**

GALEN PRO má moderní, funkční design a díky asymetrickému rozložení světla je ideální pro osvětlení svislých ploch - například velkoplošného osvětlení fasády nebo osvětlení reklamních ploch a plakátů. Světlo je vybaveno 5pinovým konektorem s krytím IP68 pro bezpečnou a rychlou instalaci do venkovních prostor. GALEN PRO, který je k dispozici ve dvou délkách (60 cm a 120 cm), obě s ovládáním DALI, nabízí velkou flexibilitu při navrhování a ovládání sofistikovaných řešení venkovního osvětlení pro komerční nebo rezidenční aplikace.



## TECHNICKÁ DATA

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Č. výrobku                         | 1009108              |
| Kód IP                             | IP65                 |
| Třída rázové pevnosti              | IK 06                |
| Rázová pevnost                     | 1 Joule              |
| Montáž                             | Nástavba             |
| Stmívatelné                        | Áno                  |
| Technologie stmívání               | DALI 2, Dotyk        |
| Počet propojení                    | 17                   |
| Primární jmenovité napětí          | 220-240V ~0/50/60 Hz |
| Sekundární proud / napětí          | 335 mA               |
| Třída ochrany                      | I                    |
| Příkon                             | 40 W                 |
| Minimální teplota prostředí        | -25 °C               |
| Maximální teplota prostředí        | 45 °C                |
| Počet svítidel na LS B16A          | 17                   |
| Počet svítidel na LS C16A          | 28                   |
| Úroveň rozběhového proudu          | 31 A                 |
| Doba trvání rozběhového proudu     | 262 µs               |
| Teplota u skla (vyzařování světla) | 58 °C                |
| Lumen                              | 5150 lm              |
| Teplota barvy světla               | 3000 Kelvin          |
| Úhel záření                        | 54 °                 |

## Světelného Zdroje

|                      |                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                      |  |
| <b>Příslušenství</b> |                                                                                   |
| 234354               | NÁSTĚNNÝ DRŽÁK ,<br>pro OUTDOOR BEAM a<br>MILOX, stříbrná, 80 cm                  |

|                  |          |
|------------------|----------|
| Barva            | antracit |
| CRI              | 80       |
| Životnost        | 50000 h  |
| Risk Group       | 1        |
| Šířka            | 120 cm   |
| Výška            | 6.2 cm   |
| Hloubka          | 11.1 cm  |
| Hmotnost netto   | 2.69 kg  |
| Celková hmotnost | 3.2 kg   |