


GALEN PRO 120

Wandaufbauleuchte, 3000 K, 40 W, DALI 2, Touch, 54°, anthrazit

Die GALEN PRO überzeugt mit einem modernen, funktionalen Design und eignet sich dank asymmetrischer Lichtverteilung ideal zur gezielten Ausleuchtung vertikaler Flächen – etwa zur flächigen Fassadenbeleuchtung oder zur Anstrahlung von Werbeflächen und Plakaten. Die Leuchte ist mit einem IP68-geschützten 5-poligen Steckverbinder ausgestattet und bietet dadurch eine sichere und schnelle Installation im Außenbereich. Verfügbar in zwei Längen (60 cm und 120 cm), beide mit DALI-Steuerung, bietet GALEN PRO hohe Flexibilität in der Planung und Steuerung anspruchsvoller Lichtlösungen für gewerbliche oder private Außenanwendungen.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1009108
IP Code	IP65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 06
Schlagfestigkeit	1 Joule
Montage	Aufbau
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI 2, Touch
Anzahl Durchverdrahtung	17
Primäre Nennspannung	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	335 mA
Schutzklasse	I
Wattage	40 W
minimale Umgebungstemperatur	-25 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	17
Anzahl Leuchten an LS C16A	28
Höhe Einschaltstrom	31 A
Dauer Einschaltstrom	262 µs
Temperatur am Glas (Lichtaustritt)	58 °C
Lumen	5150 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	54 °

Lichtquelle

	
--	---

Zubehör

234354	WANDHALTER , für OUTDOOR BEAM und MILOX, silber, 80 cm
--------	--

Farbe	anthrazit
CRI	80
Lebensdauer	50000 h
Risk Group	1
Breite	120 cm
Höhe	6.2 cm
Tiefe	11.1 cm
Nettogewicht	2.69 kg
Bruttogewicht	3.2 kg