


GALEN PRO 120

lámpara de superficie de pared, 3000 K, 40 W, DALI 2, táctil, 54°, antracita

GALEN PRO impresiona por su diseño moderno y funcional y, gracias a su distribución asimétrica de la luz, es ideal para la iluminación selectiva de superficies verticales, por ejemplo para la iluminación de fachadas de gran superficie o para iluminar espacios publicitarios y carteles. La luminaria está equipada con un conector de 5 polos con protección IP68, por lo que ofrece una instalación segura y rápida en exteriores. Disponible en dos longitudes (60 cm y 120 cm), ambas con control DALI, GALEN PRO ofrece una gran flexibilidad en la planificación y el control de sofisticadas soluciones de iluminación para aplicaciones comerciales o privadas en exteriores.



Datos técnicos

Art. N.º	1009108
Código IP	IP65
Clase de resistencia al impacto	IK 06
Resistencia al impacto	1 Joule
Montaje	Superficie
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	DALI 2, Toque
Cantidad de cableado transversal	17
Voltaje nominal primario	220-240V ~0/50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	335 mA
Clase de protección	I
Potencia	40 W
Temperatura ambiente mínima	-25 °C
Temperatura ambiente máxima	45 °C
Número de luminarias en LS B16A	17
Número de luminarias en LS C16A	28
Nivel de corriente de entrada	31 A
Duración de la corriente de entrada	262 µs
Temperatura en el cristal (emisión de luz)	58 °C
Flujo luminoso	5150 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	54 °

Fuente de luz

	
--	---

Accesorios

234354	SOPORTE DE PARED , para OUTDOOR BEAM y MILOXX, plata, 80 cm
--------	---

Color	antracita
IRC	80
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Anchura	120 cm
Altura	6.2 cm
Profundidad	11.1 cm
Peso neto	2.69 kg
Peso bruto	3.2 kg