


GALEN PRO 120

Applique en saillie, 3000 K, 40 W, DALI 2, Touch, 54°, anthracite

Le GALEN PRO séduit par son design moderne et fonctionnel. Grâce à sa répartition de lumière asymétrique, il est idéal pour l'éclairage ciblé de surfaces verticales – par exemple pour les façades ou l'illumination d'affiches et surfaces publicitaires. Ce luminaire est équipé d'un connecteur à 5 pôles et protection cIP68, qui permet une installation sûre et rapide en extérieur. Disponible en deux longueurs (60 cm et 120 cm), toutes deux avec commande DALI, GALEN PRO offre une grande flexibilité dans la conception et le pilotage de solutions d'éclairage sophistiquées pour les applications extérieures commerciales ou privées.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1009108
Code IP	IP65
Classe de résistance aux chocs	IK 06
Résistance au choc	1 Joule
Montage	Apparent
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	DALI 2, Touch
Nombre de câblages en continu	17
Tension nominale primaire	220-240V ~0/50/60 Hz
Courant / tension secondaire	335 mA
Indice de protection	I
Wattage	40 W
Température ambiante min.	-25 °C
Température ambiante max.	45 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	17
Nombre de luminaires sur LS C16A	28
Hauteur du courant d'appel	31 A
Durée du courant d'appel	262 µs
Température au niveau du verre (sortie de lumière)	58 °C
Lumen	5150 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	54 °

Source Lumineuse

	
--	---

Accessoires

234354	SUPPORT MURAL pour OUTDOOR BEAM et MILOX , argenté, 80 cm
--------	---

Coloris	anthracite
CRI	80
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Largeur	120 cm
Hauteur	6.2 cm
Profondeur	11.1 cm
Poids net	2.69 kg
Poids brut	3.2 kg