


GALEN PRO 120

utenpåliggende veggarmatur, 3000 K, 40 W, DALI 2, touch, 54°, antrasitt

GALEN PRO har et moderne, funksjonelt design, og den asymmetriske lysfordelingen gjør den ideell for belysning av vertikale flater - for eksempel fasadebelysning eller belysning av reklamerom og plakater. Lampen er utstyrt med en IP68-klassifisert 5-pinnars kontakt for sikker og rask installasjon utendørs. Tilgjengelig i to lengder (60 cm og 120 cm), begge med DALI-styring, tilbyr GALEN PRO stor fleksibilitet i design og styring av sofistikerte utendørsbelysningsløsninger for kommersielle eller boligapplikasjoner.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1009108
IP-kode	IP65
Slagfasthetsklasse	IK 06
Slagfasthet	1 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI 2, Touch
Antall ledningsgjennomføringer	17
Primær merkespenning	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	335 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	40 W
Minimal omgivelsestemperatur	-25 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Antall lys på LS B16A	17
Antall lys på LS C16A	28
Høy innkoblingsstrøm	31 A
Varighet innkoblingsstrøm	262 µs
Temperatur ved glasset (lysutslipp)	58 °C
Lysytelse	5150 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	54 °

Lyskilde

	
Tilbehør og lyspæreanbefaling	
234354	VEGGHOLDER , til OUT-DOOR BEAM og MILOX, sølv, 80 cm

Farge	anthracite
CRI	80
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Bredde	120 cm
Høyde	6.2 cm
Dybde	11.1 cm
Nettvekt	2.69 kg
Bruttovekt	3.2 kg