GALEN PRO 120

luminária de parede saliente, 3000 K, 40 W, DALI 2, tátil, 54°, antracite

O GALEN PRO tem um design moderno e funcional e a sua distribuição assimétrica de luz torna-o ideal para iluminar superfícies verticais - por exemplo, iluminação de fachadas de áreas amplas ou iluminação de espaços publicitários e cartazes. A luz está equipada com um conector de 5 pinos com classificação IP68 para uma instalação segura e rápida na área exterior. Disponível em dois comprimentos (60 cm e 120 cm), ambos com controlo DALI, o GALEN PRO oferece uma grande flexibilidade no design e controlo de soluções sofisticadas de iluminação exterior para aplicações comerciais ou residenciais.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1009108
IP Code	IP65
Classe de resistência ao impacto	IK 06
Resistência ao impacto	1 Joule
Montagem	Montagem à superfície
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	DALI 2,Toque
Número de cabos	17
Tensão nominal primária	220-240V ~0/50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	335 mA
Classe de proteção	I
Potência	40 W
temperatura ambiente mínima	-25 °C
temperatura ambiente máxima	45 °C
Número de luminárias no LS B16A	17
Número de luminárias no LS C16A	28
Nível de corrente de irrupção	31 A
Duração da corrente de irrupção	262 µs
Temperatura no vidro (emissão de luz)	58 °C
Lúmen	5150 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	54 °

Fonte de luz

Acessórios

234354	SUPORTE DE PAREDE , para OUTDOOR BEAM e MILOX, prateado, 80 cm

Cor	antracite
CRI	80
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Largura	120 cm
Altura	6.2 cm
Profundidade	11.1 cm
Peso líquido	2.69 kg
Peso bruto	3.2 kg