


GALEN PRO 120

stenska svetilka za površinsko montažo, 3000 K, 40 W, DALI 2, na dotik, 54°, antracit

GALEN PRO ima sodoben, funkcionalen dizajn, zaradi asimetrične porazdelitve svetlobe pa je idealen za osvetljevanje navpičnih površin - na primer razsvetljave širokih fasad ali osvetlitve oglasnih površin in plakatov. Luč je opremljena s 5-polnim priključkom IP68 za varno in hitro namestitev na prostem. Na voljo v dveh dolžinah (60 cm in 120 cm), obe s krmiljenjem DALI, GALEN PRO ponuja veliko prilagodljivost pri oblikovanju in nadzoru sofisticiranih rešitev zunanje razsvetljave za komercialne ali stanovanjske aplikacije.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1009108
IP koda	IP65
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 06
Odpornost proti udaru	1 Joule
Montaža	Nadgradnja
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	DALI 2, Dotik
Število ožičenj	17
Primarna nazivna napetost	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	335 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	40 W
minimalna temperatura okolja	-25 °C
maksimalna temperatura okolja	45 °C
Število svetilk pri LS B16A	17
Število svetilk na LS C16A	28
Raven zagonskega toka	31 A
Trajanje zagonskega toka	262 µs
Temperatura pri steklu (oddajanje svetlobe)	58 °C
Lumini	5150 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	54 °

Svetlobnega Vira

	
Dodatki	
234354	STENSKO DRŽALO , za OUTDOOR BEAM in MILOX, srebrno, 80 cm

Barva	antracit
CRI	80
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Širina	120 cm
Višina	6.2 cm
Globina	11.1 cm
Neto teža	2.69 kg
Bruto teža	3.2 kg