


GALEN PRO 120

utanpåliggande väggarmatur, 3000 K, 40 W, DALI 2, touch, 54°, antracit

GALEN PRO har en modern, funktionell design och dess asymmetriska ljusfördelning gör den idealisk för belysning av vertikala ytor - till exempel fasadbelysning med stora områden eller belysning av reklamutrymmen och affischer. Lampan är utrustad med en IP68-klassad 5-polig kontakt för säker och snabb installation utomhus. GALEN PRO finns i två längder (60 cm och 120 cm), båda med DALI-styrning, och erbjuder stor flexibilitet i design och styrning av sofistikerade utomhusbelysningslösningar för kommersiella eller bostadsapplikationer.



Art. Nej.	1009108
IP-kod	IP65
Klass för slagtålighet	IK 06
Motståndskraft mot stötar	1 Joule
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Teknik för dimning	DALI 2, Beröring
Antal genomgående ledningar	17
Primär nominell spänning	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	335 mA
Skyddsklass	I
Watt	40 W
Minsta omgivningstemperatur	-25 °C
Maximal omgivningstemperatur	45 °C
Antal armaturer på LS B16A	17
Antal armaturer på LS C16A	28
Nivå för inkopplingsström	31 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	262 µs
Temperatur vid glas (ljusemission)	58 °C
Lumen	5150 lm
Ljusets färgtemperatur	3000 Kelvin
Strålningsvinkel	54 °
Färg	antracit

	
234354	Vägghållare , för OUT-DOOR BEAM och MILO-X, silver, 80 cm

CRI	80
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
Bredd	120 cm
höjd	6.2 cm
Djup	11.1 cm
Netto vikt	2.69 kg
Bruttovikt	3.2 kg