




GRIP! FLAT

spot 1~, PHASE, rotondo, 2700/3000 K, 16 W, nero / oro

L'elegante complemento della linea GRIP! – GRIP! FLAT - Consente di ottenere una luce morbida e diffusa. Le versatili varianti si distinguono per il caratteristico anello frontale finemente zigrinato, che aggiunge un tocco di design. L'inserito a nido d'ape fornito di serie riduce l'abbagliamento e garantisce un comfort visivo ottimale. I paralumi in feltro opzionali di tendenza creano accenti decorativi, la scelta ideale per soggiorni, hotel e ristoranti.



DATI TECNICI

Articolo	1009131
Numero di diverse finestre	1
Codice IP	IP20
Dettagli di montaggio	Soffitto,Parete
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimming	Taglio di fase ascendente,Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	500 mA
Classe isolamento	II
Wattaggio	16 W
Temperatura ambiente minima	0 °C
Temperatura ambiente massima	35 °C
Efficienza operativa (LOR)	0.27
Numero di apparecchi a LS B16A	44
Numero di apparecchi a LS C16A	89
Livello di corrente di spunto	25 A
Durata della corrente di spunto	100 µs
Lumen	400 / 430 lm
Temperatura colore	2700/3000 Kelvin
CRI	90
UGR ≤	15
Durata	50000 h

Sorgente Luminosa

	
Accessori	
1009103	GRIP! FLAT , anello decorativo, bianco
1009104	GRIP! FLAT , anello decorativo, oro
1009102	GRIP! FLAT , anello decorativo, nero

Risk Group	1
Lunghezza	20 cm
Larghezza	14 cm
Altezza	12.3 cm
Peso netto	0.584 kg
Peso lordo	0.78 kg