




GRIP! FLAT

1~Spot, PHASE, rund, 2700/3000 K, 16 W, svart / gull

Det stilige tilskuddet til GRIP!-familien – GRIP! FLAT – bringer mykt, diffust lys inn i bildet. Allsidige varianter overbeviser med den karakteristiske, fint riflede frontringen, som setter et elegant designuttrykk. En standard medfølgende bikake-rasterinnsats reduserer blending og sørger for optimal synskomfort. Trendy filtparasoller gir dekorative aksenter – ideelt for oppholdsrom, hoteller og restauranter.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1009131
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP20
Montering detaljer	Tak,Vegg
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Fasesnitt,Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	16 W
Minimal omgivelsestemperatur	0 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	35 °C
Driftseffektivitet (LOR)	0.27
Antall lys på LS B16A	44
Antall lys på LS C16A	89
Høy innkoblingsstrøm	25 A
Varighet innkoblingsstrøm	100 µs
Lysytelse	400 / 430 lm
Lysfargetemperatur	2700/3000 Kelvin
CRI	90
UGR ≤	15
Levetid	50000 h

Lyskilde

	
Tilbehør og lyspæreanbefaling	
1009103	GRIP! FLAT , dekor, hvit
1009104	GRIP! FLAT , dekor, gull
1009102	GRIP! FLAT , dekor, svart

Risikogruppe	1
Lengde	20 cm
Bredde	14 cm
Høyde	12.3 cm
Nettovekt	0.584 kg
Bruttovekt	0.78 kg