




GRIP! FLAT

1~spot, FASE, rond, 2700/3000 K, 16 W, zwart / goud

De stijlvolle toevoeging aan de GRIP! Serie - GRIP! FLAT - zorgt voor zacht, diffuus licht. Veelzijdige varianten overtuigen met de karakteristieke, fijn gekartelde frontring, die een elegant designstatement maakt. Een standaard meegeleverde honingraatroosterinzet vermindert verblinding en zorgt voor optimaal zichtcomfort. Trendy vilten lampenkappen vormen een decoratief accent – ideaal voor woonruimtes, hotels en horeca.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1009131
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP20
Montagebeschrijving	plafond,wand
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseaansnijding,faseafsijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	500 mA
Beschermingsklasse	II
Wattage	16 W
minimale omgevingstemperatuur	0 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Bedrijfsrendement (LOR)	0.27
Aantal armaturen bij LS B16A	44
Aantal armaturen bij LS C16A	89
Niveau van inschakelstroom	25 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Lumen	400 / 430 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700/3000 Kelvin
CRI	90
UGR ≤	15
Levensduur	50000 h

Lichtbron

	
Toebehoren	
1009103	GRIP! Flat , decoring, wit
1009104	GRIP! FLAT , decoring, goud
1009102	GRIP! FLAT , decoring, zwart

Risk Group	1
Lengte	20 cm
Breedte	14 cm
Hoogte	12.3 cm
Nettogewicht	0.584 kg
Brutogewicht	0.78 kg