




GRIP! FLAT

monofásico, PHASE, redondo, 2700/3000 K, 16 W, blanco / negro

La incorporación actual a la familia GRIP!: GRIP! FLAT aporta una luz suave y difusa. Las variantes versátiles destacan con el característico anillo frontal finamente moleteado, que constituye una elegante declaración de diseño. Un inserto de rejilla de nido de abeja suministrado de serie reduce el deslumbramiento y garantiza un confort visual óptimo. Las modernas pantallas de fieltro opcionales ponen acentos decorativos, ideales para salones, hoteles y restaurantes.



Datos técnicos

Art. N.º	1009132
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP20
Detalles de montaje	Techo,Pared
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase inicial,Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500 mA
Clase de protección	II
Potencia	16 W
Temperatura ambiente mínima	0 °C
Temperatura ambiente máxima	35 °C
Eficiencia operativa (LOR)	0.27
Número de luminarias en LS B16A	44
Número de luminarias en LS C16A	89
Nivel de corriente de entrada	25 A
Duración de la corriente de entrada	100 µs
Flujo luminoso	400 / 430 lm
Temperatura del color de la luz	2700/3000 Kelvin
Color	blanco
IRC	90
UGR ≤	15

Fuente de luz

	
--	---

Accesorios

1009103	GRIP! FLAT , anillo decorativo, blanco
1009104	GRIP! FLAT , anillo decorativo, dorado
1009102	GRIP! FLAT , anillo decorativo, negro

Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Longitud	20 cm
Anchura	14 cm
Altura	12.3 cm
Peso neto	0.584 kg
Peso bruto	0.78 kg