




## **GRIP! FLAT**

1 spot, PHASE, rond, 2700/3000 K, 16 W, blanc / noir

Le luminaire qui vient compléter avec élégance la gamme GRIP! Famille - GRIP! FLAT - émet une lumière douce et diffuse. FLAT est disponible dans divers modèles polyvalents, qui arborent un anneau frontal caractéristique, finement moleté, lequel ajoute une touche d'élégance à leur design. Une grille en nid d'abeille, fournie de série, réduit l'éblouissement et vous donne l'assurance d'un confort visuel optimal. En option, des abat-jour en feutre très tendance apportent une jolie touche décorative - idéal pour les habitations, les hôtels et les restaurants.



## **INFORMATIONS TECHNIQUES**

Réf.	1009132
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Détails de montage	Plafond,Applique
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclaira- ge	Variateur en début de phase, Variateur en fin de phase
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	II
Puissance en watts	16 W
Température ambiante minimale	0 °C
Température ambiante maximale	35 °C
Rendement opérationnel (LOR)	0.27
Nombre de luminaires sur LS B16A	44
Nombre de luminaires sur LS C16A	89
Hauteur du courant d'appel	25 A
Durée du courant d'appel	100 μs
Lumen	400 / 430 lm
Température de couleur	2700/3000 Kelvin
Coloris	blanc
IRC	90
UGR≤	15
	•



## **Source Lumineuse**

	E
Accessoires	
1009103	GRIP! FLAT , anneau dé- co, blanc
1009104	GRIP! FLAT , anneau dé- co, doré
1009102	GRIP! FLAT , anneau dé- co, noir

Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Longueur	20 cm
Largeur	14 cm
Hauteur	12.3 cm
Poids net	0.584 kg
Poids brut	0.78 kg