




## GRIP! FLAT

1 ~ Pendelleuchte, PHASE, Pendellänge 200 cm, 2700/3000 K, schwarz / gold

Die stilvolle Ergänzung der GRIP! Familie – GRIP! FLAT – bringt weiches, diffuses Licht ins Spiel. Vielseitige Varianten überzeugen mit dem charakteristischen, fein gerändelten Front-Ring, der ein elegantes Designstatement setzt. Ein serienmäßig mitgelieferter Wabenraster-Einsatz reduziert Blendung und sorgt für optimalen Sehkomfort. Optional setzen trendige Filzschirme dekorative Akzente – ideal für Wohnräume, Hotels und Gastronomie.



## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Art. Nr.                              | 1009133                          |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                                |
| IP Code                               | IP20                             |
| Montagedetails                        | abgependelt                      |
| Dimmbar                               | Ja                               |
| Technologie der Dimmung               | Phasenanschnitt, Phasenabschnitt |
| Primäre Nennspannung                  | 220-240V ~50/60 Hz               |
| Sekundär Strom / Spannung             | 500 mA                           |
| Schutzklasse                          | II                               |
| Wattage                               | 16 W                             |
| minimale Umgebungstemperatur          | 0 °C                             |
| maximale Umgebungstemperatur          | 35 °C                            |
| Betriebswirkungsgrad (LOR)            | 0.27                             |
| Anzahl Leuchten an LS B16A            | 44                               |
| Anzahl Leuchten an LS C16A            | 89                               |
| Höhe Einschaltstrom                   | 25 A                             |
| Dauer Einschaltstrom                  | 100 µs                           |
| Lumen                                 | 400 / 430 lm                     |
| Lichtfarbtemperatur                   | 2700/3000 Kelvin                 |
| CRI                                   | 90                               |
| UGR ≤                                 | 15                               |
| Lebensdauer                           | 50000 h                          |

## Lichtquelle

|  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Zubehör

|         |                                                  |
|---------|--------------------------------------------------|
| 1009103 | GRIP! FLAT , Dekoring, weiß                      |
| 1010408 | GRIP! FLAT , Felt shade Ø50cm x 0,6cm, ocker     |
| 1009104 | GRIP! FLAT , Dekoring, gold                      |
| 1010404 | GRIP! FLAT , Felt shade Ø50cm x 6,2cm, grau      |
| 1010403 | GRIP! FLAT , Felt shade Ø50cm x 6,2cm, anthrazit |
| 1010406 | GRIP! FLAT , Felt shade Ø50cm x 0,6cm, anthrazit |
| 1009102 | GRIP! FLAT , Dekoring, schwarz                   |
| 1010405 | GRIP! FLAT , Felt shade Ø50cm x 6,2cm, ocker     |
| 1010407 | GRIP! FLAT , Felt shade Ø50cm x 0,6cm, grau      |

|               |          |
|---------------|----------|
| Risk Group    | 1        |
| Höhe          | 13.2 cm  |
| Durchmesser   | 14 cm    |
| Pendellänge   | 200 cm   |
| Nettogewicht  | 0.678 kg |
| Bruttogewicht | 0.922 kg |