




GRIP! FLAT

1 ~ Pendellampe, PHASE, Pendellampe lengde 200 cm, 2700/3000 K, svart / gull

Det stilige tilskuddet til GRIP!-familien – GRIP! FLAT – bringer mykt, diffust lys inn i bildet. Allsidige varianter overbeviser med den karakteristiske, fint riflete frontringen, som setter et elegant designuttrykk. En standard medfølgende bikake-rasterinnsats reduserer blending og sørger for optimal synskomfort. Trendy filtparasoller gir dekorative akseanter – ideelt for oppholdsrom, hoteller og restauranter.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1009133
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP20
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Fasesnitt,Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	16 W
Minimal omgivelsestemperatur	0 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	35 °C
Driftseffektivitet (LOR)	0.27
Antall lys på LS B16A	44
Antall lys på LS C16A	89
Høy innkoblingsstrøm	25 A
Varighet innkoblingsstrøm	100 µs
Lysytelse	400 / 430 lm
Lysfargetemperatur	2700/3000 Kelvin
CRI	90
UGR ≤	15
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1

Lyskilde

	
--	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1009103	GRIP! FLAT , dekor, hvit
1010408	GRIP! FLAT , Filtskjerm Ø50cm x 0,6cm, oker
1009104	GRIP! FLAT , dekor, gull
1010404	GRIP! FLAT , Filtskjerm Ø50cm x 6,2cm, grå
1010403	GRIP! FLAT , Filtskjerm Ø50cm x 6,2cm, antrasitt
1010406	GRIP! FLAT , Filtskjerm Ø50cm x 0,6cm, antrasitt
1009102	GRIP! FLAT , dekor, svart
1010405	GRIP! FLAT , Filtskjerm Ø50cm x 6,2cm, oker
1010407	GRIP! FLAT , Filtskjerm Ø50cm x 0,6cm, grå

Høyde	13.2 cm
Diameter	14 cm
pendellengde	200 cm
Nettvekt	0.678 kg
Bruttovekt	0.922 kg