




GRIP! FLAT

1-pendelarmatuur, FASE, pendellengte 200 cm, 2700/3000K, zwart / goud

De stijlvolle toevoeging aan de GRIP! Serie - GRIP! FLAT - zorgt voor zacht, diffuus licht. Veelzijdige varianten overtuigen met de karakteristieke, fijn gekartelde frontring, die een elegant designstatement maakt. Een standaard meegeleverde honingraatroosterinzet vermindert verblinding en zorgt voor optimaal zichtcomfort. Trendy vilten lampenkapen vormen een decoratief accent – ideaal voor woonruimtes, hotels en horeca.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1009133
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP20
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseaansnijding, faseaafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	500 mA
Beschermingsklasse	II
Wattage	16 W
minimale omgevingstemperatuur	0 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Bedrijfsrendement (LOR)	0.27
Aantal armaturen bij LS B16A	44
Aantal armaturen bij LS C16A	89
Niveau van inschakelstroom	25 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Lumen	400 / 430 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700/3000 Kelvin
CRI	90
UGR ≤	15
Levensduur	50000 h
Risk Group	1

Lichtbron

	
--	---

Toebehoren

1009103	GRIP! Flat , decoring, wit
1010408	GRIP! FLAT , Felt shade Ø50cm x 0,6cm, oker
1009104	GRIP! FLAT , decoring, goud
1010404	GRIP! FLAT , Felt shade Ø50cm x 6,2cm, grijs
1010403	GRIP! FLAT , Felt shade Ø50cm x 6,2cm, antraciet
1010406	GRIP! FLAT , Felt shade Ø50cm x 0,6cm, antraciet
1009102	GRIP! FLAT , decoring, zwart
1010405	GRIP! FLAT , Felt shade Ø50cm x 6,2cm, oker
1010407	GRIP! FLAT , Felt shade Ø50cm x 0,6cm, grijs

Hoogte	13.2 cm
Diameter	14 cm
Pendellengte	200 cm
Nettogewicht	0.678 kg
Brutogewicht	0.922 kg