


SIGHT PANEL

3~ Spot, rektangulær, 3000 K, 38 W, 70°, svart

SIGHT PANEL – den kraftige spotløsningen for 3-faset skinne montering i butikker, gallerier eller utstillingsområder. Med 70° strålevinkel, CRI>90 og valgfri DALI-styring leverer den presist, høykvalitets lys akkurat der det trengs. Den fleksible svingmekanismen muliggjør målrettet justering, og den enkle installasjonen sparer tid – for perfekt iscenesettelse i hvert prosjekt.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1009146
IP-kode	IP20
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering detaljer	Tak
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	210/260/310/380 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	38 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	35 °C
Antall lys på LS B16A	24
Antall lys på LS C16A	24
Høy innkoblingsstrøm	19 A
Varighet innkoblingsstrøm	280 µs
Lysytelse	6300 / 7700 / 9000 / 10800 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	70 °
Farge	black
CRI	90
UGR ≤	25
Levetid	50000 h

Lyskilde

	
--	---

Lengde	58 cm
Bredde	19 cm
Høyde	6.5 cm
Nettvekt	2.03 kg
Bruttvekt	2.39 kg