


## SIGHT PANEL

3~ Spot, retangular, 3000 K, 38 W, 70°, preto

SIGHT PANEL – a solução de spot potente para montagem em calhas trifásicas em lojas, galerias ou áreas de exposição. Com um ângulo de irradiação de 70°, CRI>90 e controlo DALI opcional, fornece luz precisa e de alta qualidade exatamente onde é necessária. O mecanismo de rotação flexível permite um alinhamento preciso e a instalação fácil poupa tempo – para uma encenação perfeita em qualquer projeto.



## DADOS TÉCNICOS

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Ref. n.º                         | 1009146                       |
| IP Code                          | IP20                          |
| Classe de resistência ao impacto | IK 02                         |
| Resistência ao impacto           | 0.2 Joule                     |
| Pormenores da montagem           | Teto                          |
| Tensão nominal primária          | 220-240V ~50/60 Hz            |
| Corrente / Tensão secundária     | 210/260/310/380 mA            |
| Classe de proteção               | I                             |
| Potência                         | 38 W                          |
| temperatura ambiente mínima      | -20 °C                        |
| temperatura ambiente máxima      | 35 °C                         |
| Número de luminárias no LS B16A  | 24                            |
| Número de luminárias no LS C16A  | 24                            |
| Nível de corrente de irrupção    | 19 A                          |
| Duração da corrente de irrupção  | 280 µs                        |
| Lúmen                            | 6300 / 7700 / 9000 / 10800 lm |
| Temperatura de cor da luz        | 3000 Kelvin                   |
| Ângulo de feixe                  | 70 °                          |
| Cor                              | preto                         |
| CRI                              | 90                            |
| UGR ≤                            | 25                            |
| Vida útil                        | 50000 h                       |

## Fonte de luz

|  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Comprimento  | 58 cm   |
| Largura      | 19 cm   |
| Altura       | 6.5 cm  |
| Peso líquido | 2.03 kg |
| Peso bruto   | 2.39 kg |