


## SIGHT PANEL

3~ Spot, prostokątny, 4000 K, 38 W, 70°, czarny

SIGHT PANEL – wydajne rozwiązanie punktowe do montażu na szynach trójfazowych w sklepach, galeriach lub przestrzeniach wystawowych. Dzięki kątowi rozsyłu światła 70°, CRI>90 i opcjonalnemu sterowaniu DALI zapewnia precyzyjne, wysokiej jakości światło dokładnie tam, gdzie jest potrzebne. Elastyczny mechanizm obrotowy umożliwia precyzyjne ustawienie, a łatwa instalacja oszczędza czas – zapewniając idealną inscenizację każdego projektu.



## DANE TECHNICZNE

|                                        |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| Nr artykułu                            | 1009148                       |
| Kod IP                                 | IP20                          |
| Klasa odporności na uderzenia          | IK 02                         |
| Odporność na uderzenia                 | 0.2 Joule                     |
| Szczegóły dotyczące montażu            | Wersja sufitowa               |
| Pierwotne napięcie znamionowe          | 220-240V ~50/60 Hz            |
| Prąd / napięcie wtórny                 | 210/260/310/380 mA            |
| Klasy ochrony                          | I                             |
| Wydajność                              | 38 W                          |
| Temperatura otoczenia                  | -20 °C                        |
| Temperatura otoczenia                  | 35 °C                         |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A | 24                            |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A | 24                            |
| Poziom prądu rozruchowego              | 19 A                          |
| Czas trwania prądu rozruchowego        | 280 µs                        |
| Strumień świetlny                      | 6500 / 7950 / 9350 / 11350 lm |
| Temperatura barwy światła              | 4000 Kelvin                   |
| Kąt połowiczny rozpraszania            | 70 °                          |
| Kolor                                  | czarny                        |
| CRI                                    | 90                            |
| UGR ≤                                  | 25                            |
| Okres użytkowania                      | 50000 h                       |

## Źródła światła

|  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|

|             |         |
|-------------|---------|
| Długość     | 58 cm   |
| Szerokość   | 19 cm   |
| Wysokość    | 6.5 cm  |
| Waga netto  | 2.03 kg |
| Waga brutto | 2.39 kg |