


SIGHT PANEL

spot triphasé, rectangulaire, 4000 K, 38 W, 70°, blanc

SIGHT PANEL - le spot puissant pour un montage sur rail triphasé, idéal pour les magasins, les galeries ou les espaces d'exposition. Avec un angle de rayonnement de 70°, un IRC (Indice de Rendu des Couleurs) > à 90 et, au choix, une commande DALI, ce dernier fournit une lumière précise et de grande qualité, exactement là où elle est nécessaire. Le mécanisme de pivotement flexible permet une orientation ciblée de la lumière et sa facilité d'installation vous fait gagner du temps - pour une mise en scène parfaite quel que soit le projet.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1009149
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Détails de montage	Plafond
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	210/260/310/380 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	38 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	35 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	24
Nombre de luminaires sur LS C16A	24
Hauteur du courant d'appel	19 A
Durée du courant d'appel	280 µs
Lumen	6500 / 7950 / 9350 / 11350 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle de rayonnement	70 °
Coloris	blanc
IRC	90
UGR ≤	25
Durée de vie	50000 h

Source Lumineuse

	
--	---

Longueur	58 cm
Largeur	19 cm
Hauteur	6.5 cm
Poids net	2.03 kg
Poids brut	2.39 kg