


## SIGHT PANEL

trifásica, DALI, rectangular, 3000 K, 65 W, 70°, blanco

SIGHT PANEL, la potente solución de proyectores para montaje en carril trifásico en tiendas, galerías y salas de exposiciones. Con un ángulo de haz de 70°, CRI>90 y control DALI opcional, proporciona una luz precisa y de alta calidad exactamente donde se necesita. El mecanismo de giro flexible permite una alineación precisa y su sencilla instalación ahorra tiempo, para una puesta en escena perfecta en cada proyecto.



### Datos técnicos

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Art. N.º                                 | 1009151            |
| Código IP                                | IP20               |
| Clase de resistencia al impacto          | IK 02              |
| Resistencia al impacto                   | 0.2 Joule          |
| Detalles de montaje                      | Techo              |
| Dimerizable                              | Sí                 |
| Tecnología de regulación                 | DALI               |
| Voltaje nominal primario                 | 220-240V ~50/60 Hz |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 330 mA             |
| Clase de protección                      | I                  |
| Potencia                                 | 65 W               |
| Temperatura ambiente mínima              | -20 °C             |
| Temperatura ambiente máxima              | 35 °C              |
| Número de luminarias en LS B16A          | 21                 |
| Número de luminarias en LS C16A          | 35                 |
| Nivel de corriente de entrada            | 23 A               |
| Duración de la corriente de entrada      | 174 µs             |
| Flujo luminoso                           | 10100 lm           |
| Temperatura del color de la luz          | 3000 Kelvin        |
| Semiángulo de dispersión                 | 70 °               |
| Color                                    | blanco             |
| IRC                                      | 90                 |

## Fuente de luz

|  |                                                                                   |            |         |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
|  |  | UGR ≤      | 25      |
|  |                                                                                   | Vida útil  | 50000 h |
|  |                                                                                   | Longitud   | 58 cm   |
|  |                                                                                   | Anchura    | 19 cm   |
|  |                                                                                   | Altura     | 6.5 cm  |
|  |                                                                                   | Peso neto  | 2.11 kg |
|  |                                                                                   | Peso bruto | 2.47 kg |