


SIGHT PANEL

trifásica, DALI, rectangular, 4000 K, 65 W, 70°, blanco

SIGHT PANEL, la potente solución de proyectores para montaje en carril trifásico en tiendas, galerías y salas de exposiciones. Con un ángulo de haz de 70°, CRI>90 y control DALI opcional, proporciona una luz precisa y de alta calidad exactamente donde se necesita. El mecanismo de giro flexible permite una alineación precisa y su sencilla instalación ahorra tiempo, para una puesta en escena perfecta en cada proyecto.



Datos técnicos

Art. N.º	1009153
Código IP	IP20
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	DALI
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	330 mA
Clase de protección	I
Potencia	65 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	35 °C
Número de luminarias en LS B16A	21
Número de luminarias en LS C16A	35
Nivel de corriente de entrada	23 A
Duración de la corriente de entrada	174 µs
Flujo luminoso	11600 lm
Temperatura del color de la luz	4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	70 °
Color	blanco
IRC	90

Fuente de luz

	
--	---

UGR ≤	25
Vida útil	50000 h
Longitud	58 cm
Anchura	19 cm
Altura	6.5 cm
Peso neto	2.11 kg
Peso bruto	2.47 kg