


SIGHT PANEL

spot triphasé, DALI, rectangulaire, 4000 K, 65 W, 70°, blanc

SIGHT PANEL - le spot puissant pour un montage sur rail triphasé, idéal pour les magasins, les galeries ou les espaces d'exposition. Avec un angle de rayonnement de 70°, un IRC (Indice de Rendu des Couleurs) > à 90 et, au choix, une commande DALI, ce dernier fournit une lumière précise et de grande qualité, exactement là où elle est nécessaire. Le mécanisme de pivotement flexible permet une orientation ciblée de la lumière et sa facilité d'installation vous fait gagner du temps - pour une mise en scène parfaite quel que soit le projet.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| N° art. | 1009153 |
|----------------------------------|--------------------|
| Code IP | IP20 |
| Classe de résistance aux chocs | IK 02 |
| Résistance au choc | 0.2 Joule |
| Infos de montage | Plafond |
| Dimmable | Oui |
| Technologie du dimmage | DALI |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60 Hz |
| Courant / tension secondaire | 330 mA |
| Indice de protection | I |
| Wattage | 65 W |
| Température ambiante min. | -20 °C |
| Température ambiante max. | 35 °C |
| Nombre de luminaires sur LS B16A | 21 |
| Nombre de luminaires sur LS C16A | 35 |
| Hauteur du courant d'appel | 23 A |
| Durée du courant d'appel | 174 μs |
| Lumen | 11600 lm |
| Température de couleur | 4000 Kelvin |
| Angle faisceau | 70 ° |
| Coloris | blanc |
| CRI | 90 |
| | <u> </u> |



Source Lumineuse



| UGR≤ | 25 |
|--------------|---------|
| Durée de vie | 50000 h |
| Longueur | 58 cm |
| Largeur | 19 cm |
| Hauteur | 6.5 cm |
| Poids net | 2.11 kg |
| Poids brut | 2.47 kg |
| | |