


SIGHT PANEL

3~ Spot, DALI, rektangulær, 4000 K, 65 W, 70°, hvit

SIGHT PANEL – den kraftige spotløsningen for 3-faset skinne montering i butikker, gallerier eller utstillingsområder. Med 70° strålevinkel, CRI>90 og valgfri DALI-styring leverer den presist, høykvalitets lys akkurat der det trengs. Den fleksible svingmekanismen muliggjør målrettet justering, og den enkle installasjonen sparer tid – for perfekt iscenesettelse i hvert prosjekt.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1009153
IP-kode	IP20
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	330 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	65 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	35 °C
Antall lys på LS B16A	21
Antall lys på LS C16A	35
Høy innkoblingsstrøm	23 A
Varighet innkoblingsstrøm	174 µs
Lysytelse	11600 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	70 °
Farge	white
CRI	90

Lyskilde

		UGR ≤	25
		Levetid	50000 h
		Lengde	58 cm
		Bredde	19 cm
		Høyde	6.5 cm
		Nettvekt	2.11 kg
		Bruttovekt	2.47 kg