


SIGHT PANEL

3~ Spot, DALI, pravokoten, 4000 K, 65 W, 70°, bela

SIGHT PANEL – zmogljiva rešitev za točkovno osvetlitev za 3-fazno montažo na tirnice v trgovinah, galerijah ali razstavnih prostorih. S kotom svetlobnega snopa 70°, CRI>90 in izbirnim DALI-nadzorom zagotavlja natančno, visokokakovostno svetlobo tam, kjer je potrebna. Prilagodljiv mehanizem za nagibanje omogoča natančno usmerjanje, enostavna namestitve pa prihrani čas – za popolno uprizoritev vsakega projekta.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1009153
IP koda	IP20
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Podrobnosti montaže	Strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	DALI
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	330 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	65 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	35 °C
Število svetilk pri LS B16A	21
Število svetilk na LS C16A	35
Raven zagonskega toka	23 A
Trajanje zagonskega toka	174 µs
Lumini	11600 lm
Barvna temperatura	4000 Kelvin
Kot sevanja	70 °
Barva	bela
CRI	90

Svetlobnega Vira

	
--	---

UGR ≤	25
Življenjska doba	50000 h
Dolžina	58 cm
Širina	19 cm
Višina	6.5 cm
Neto teža	2.11 kg
Bruto teža	2.47 kg