


DASAR® L

luminaria empotrable de suelo, asimétrica, 3000 K, 70°/40°, IP65/IP67, redonda, acero inoxidable / negro

Las luminarias DASAR® permiten crear soluciones de iluminación exterior sofisticadas y profesionales. Con una distribución asimétrica de la luz (40°/70°) y un módulo luminoso orientable ($\pm 30^\circ$), son ideales para la iluminación selectiva de fachadas, caminos o elementos arquitectónicos. Una alta eficiencia de 95 lm/W y una vida útil de L80-B20 50 000 horas las convierten en una solución económica y duradera para aplicaciones en exteriores. Todas las versiones disponen de un cable de conexión de 1 m con conexión por enchufe IP68 y pueden integrarse fácilmente en sistemas de iluminación inteligentes gracias al control DALI integrado. Las luminarias son transitable y soportan un peso de hasta 2000 kg, son resistentes al mar y al aire salado y se complementan con puntos de montaje a juego con varias entradas de cable (DN20/25/32). Disponibles en versiones redonda o cuadrada y en tamaños L y XL, DASAR® ofrece la máxima flexibilidad a la hora de planificar soluciones de iluminación de alta calidad para zonas exteriores.



Datos técnicos

Art. N.º	1009168
Código IP	IP65/IP67
Clase de resistencia al impacto	IK 10
Resistencia al impacto	20 Joule
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Suelo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	DALI, Toque
Cantidad de cableado transversal	45
Carga mecánica	2 t
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500 mA
Clase de protección	I
Potencia	19 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	45 °C
Número de luminarias en LS B16A	94
Número de luminarias en LS C16A	94
Nivel de corriente de entrada	2.75 A
Duración de la corriente de entrada	190 µs
Temperatura en el cristal (emisión de luz)	60 °C
Flujo luminoso	1800 lm

Fuente de luz

	
--	---

Accesorios

1007245	Carcasa de montaje para DASAR® L
---------	----------------------------------

Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	70 °
Color	edelstahl / schwarz
IRC	80
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Profundidad	18.9 cm
Diámetro	20 cm
Peso neto	3.3 kg
Peso bruto	3.93 kg
Forma de la estructura	Redonda
Profundidad del montaje	27.4 cm
Diámetro de montaje	28.5 cm