




DASAR® L

maahan asennettava valaisin, epäsymmetrinen, 3000K, 70°/40°, IP65/IP67, pyöreä, ruostumaton teräs / musta

DASAR-valaisimet® on suunniteltu vaativiin, ammattimaisiin ulkovaistusratkaisuihin. Epäsymmetrisen valonjaon (40°/70°) ja kääntökykyisen valomoduulin ($\pm 30^\circ$) ansiosta ne sopivat erinomaisesti julkisivujen, kulkuväylien tai arkkitehtonisten kohteiden valaisemiseen. Korkea hyötysuhde 95 lm/W ja 50 000 tunnin käyttöikä (L80B20) tekevät niistä taloudellisen ja kestävänn ratkaisun ulkokäyttöön. Kaikissa versioissa on 1 metrin liitäntäkaapeli IP68-liittimellä, ja ne voidaan helposti integroida olemassa oleviin valaistusjärjestelmiin, joissa on sisäohjainrakennettu DALI-ohjaus. Valaisimia voidaan kääntää ja ajaa yli 2000 kg:n painoon asti, ne kestävät merta ja suolaista ilmaa ja niitä täydentävät yhteensopivat kiinnityskannattimet, joissa on useita kaapeliliitäpöiviä (D-N20/25/32). DASAR® on saatavana pyöreä tai neliömäisissä versioissa sekä L- ja XL-kokoina, ja se tarjoaa maksimaalisen joustavuuden korkealaatuisten ulkovaistusratkaisujen suunnittelussa.



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1009168
IP-koodi	IP65/IP67
Iskunkestävyysluokka	IK 10
Iskunkestävyys	20 Joule
Asennustiedot	Recessed
Asennustiedot	Ground
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystekniikka	DALI, Kosketa
Läpivientien määrä	45
Mekaaninen kuormitus	2 t
Ensisijainen nimellisjännite	220-240V ~50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	500 mA
Suojausluokka	I
Teho	19 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	45 °C
LS B16A -valaisimien lukumäärä	94
LS C16A:n valaisimien lukumäärä	94
Virtavirran taso	2.75 A
Sysäysvirran kesto	190 µs
Lämpötila lasissa (valonsäteily)	60 °C
Lumen	1800 lm

Valonlähteet

2432914	
---------	---

Tarvikkeet

1007245	Asennuskotelo DASAR 2.0:lle
---------	-----------------------------

Valon värilämpötila	3000 Kelvin
Sädekulma	70 °
väri	edelstahl / schwarz
CRI	80
Elinikä	50000 h
Riskiryhmä	1
Syvyys	18.9 cm
halkaisija	20 cm
Nettopaino	3.3 kg
Bruttopaino	3.93 kg
Leikattu muoto	pyöreä
Asennussyvyys	27.4 cm
Asennuksen halkaisija	28.5 cm
BIG WHITE Seite	969