


## DASAR® L

vloerinbouwarmatuur, asymmetrisch, 3000K, 70°/40°, IP65/IP67, rond, roestvrij staal / zwart

DASAR® armaturen werden ontwikkeld voor geavanceerde, professionele buitenverlichtingsoplossingen. Met een asymmetrische lichtverdeling (40°/70°) en een zwenkbare lichtmodule (±30°) zijn ze ideaal voor gerichte verlichting van gevels, paden of architecturale elementen. Een hoge efficiëntie van 95 lm/W en een levensduur van L80B20 50.000 uur maken ze tot een economische en duurzame oplossing voor buitentoepassingen. Alle varianten hebben een aansluitkabel van 1 m met IP68-stekkeraansluiting en kunnen eenvoudig worden geïntegreerd in intelligente verlichtingssystemen dankzij de geïntegreerde DALI-besturing. De armaturen zijn beloopbaar en berijdbaar tot 2000 kg, zijn bestand tegen zee- en zilte lucht en worden aangevuld met bijpassende montagepunten met meerdere kabelingen (DN20/25/32). DASAR® is verkrijgbaar in ronde of vierkante versies en in de maten L en XL en biedt maximale flexibiliteit bij het plannen van hoogwaardige verlichtingsoplossingen voor buitenruimtes.



## TECHNISCHE GEGEVENS

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Art.nr.                             | 1009168            |
| IP-code                             | IP65/IP67          |
| Schokbestendigheidsklasse           | IK 10              |
| Schokbestendigheid                  | 20 Joule           |
| Montage                             | inbouw             |
| Montagebeschrijving                 | grond              |
| dimbaar                             | Ja                 |
| Dimtechnologie                      | DALI, Aanraking    |
| Aantal doorvoerbedrading            | 45                 |
| Mechanische belasting               | 2 t                |
| Primaire nominale spanning          | 220-240V ~50/60 Hz |
| Secundaire stroom/spanning          | 500 mA             |
| Beschermingsklasse                  | I                  |
| Wattage                             | 19 W               |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C             |
| maximale omgevingstemperatuur       | 45 °C              |
| Aantal armaturen bij LS B16A        | 94                 |
| Aantal armaturen bij LS C16A        | 94                 |
| Niveau van inschakelstroom          | 2.75 A             |
| Duur van inschakelstroom            | 190 µs             |
| Temperatuur bij glas (lichtemissie) | 60 °C              |
| Lumen                               | 1800 lm            |

## Lichtbron

|  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Toebehoren

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| 1007245 | DASAR® L montagebehuizing |
|---------|---------------------------|

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Lichtkleurtemperatuur | 3000 Kelvin         |
| Stralingshoek         | 70 °                |
| Kleur                 | edelstahl / schwarz |
| CRI                   | 80                  |
| Levensduur            | 50000 h             |
| Risk Group            | 1                   |
| Diepte                | 18.9 cm             |
| Diameter              | 20 cm               |
| Nettogewicht          | 3.3 kg              |
| Brutogewicht          | 3.93 kg             |
| Uitsparingsvorm       | rond                |
| Inbouwdiepte          | 27.4 cm             |
| Inbouwdiameter        | 28.5 cm             |