


DASAR® L

**oprawa do wbudowania, asymetryczna, 3000K,
70°/40°, IP65/IP67, okrągła, stal nierdzewna / czarny**

Lampy DASAR® przeznaczone są do wymagających, profesjonalnych rozwiązań oświetlenia zewnętrznego. Dzięki asymetrycznemu rozsyłowi światła (40°/70°) i obrotowemu modułowi świetlnemu ($\pm 30^\circ$) idealnie nadają się do oświetlania fasad, ścieżek lub elementów architektonicznych. Wysoka wydajność 95 lm/W i żywotność 50 000 godzin (L80B20) sprawiają, że są one ekonomicznym i trwałym rozwiązaniem do zastosowań zewnętrznych. Wszystkie wersje posiadają połączeniowy o długości 1 m ze złączem IP68 i można je łatwo zintegrować z inteligentnymi systemami oświetleniowymi z wbudowanym sterowaniem DALI. Lampy mogą być przenoszone i przejeżdżane o wadze do 2000 kg, są odporne na działanie morza i słonego powietrza i są uzupełnione pasującymi wspornikami montażowymi z wieloma przepustami kablowymi (DN20/25/32). Dostępne w wersjach okrągłych lub kwadratowych oraz w rozmiarach L i XL, DASAR® oferuje maksymalną elastyczność przy projektowaniu wysokiej jakości rozwiązań oświetlenia zewnętrznego.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1009168
Kod IP	IP65/IP67
Klasa odporności na uderzenia	IK 10
Odporność na uderzenia	20 Joule
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja podłogowa
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	DALI, Touch
Liczba przewodów przelotowych	45
Obciążenie mechaniczne	2 t
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	500 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	19 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	45 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	94
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	94
Poziom prądu rozruchowego	2.75 A
Czas trwania prądu rozruchowego	190 µs
Temperatura w szkło (emisja światła)	60 °C
Strumień świetlny	1800 lm

Źródła światła

	
--	---

Akcesoria

1007245	Obudowa montażowa dla DASAR 2.0
---------	---------------------------------

Temperatura barwy światła	3000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	70 °
Kolor	edelstahl / schwarz
CRI	80
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1
Głębokość	18.9 cm
średnica	20 cm
Waga netto	3.3 kg
Waga brutto	3.93 kg
Forma do wycinania	okrągły
Głębokość montażowa	27.4 cm
Średnica montażowa	28.5 cm