


DASAR® L

zemeljska svetilka, asimetrična, 3000K, 70°/40°,
IP65/IP67, okrogla, iz nerjavečega jekla / črna

Luči DASAR® so zasnovane za zahtevne, profesionalne rešitve zunanje razsvetljave. Z asimetrično porazdelitvijo svetlobe (40°/70°) in vrtljivim svetlobnim modulom ($\pm 30^\circ$) so idealni za osvetljevanje fasad, poti ali arhitekturnih značilnosti. Visoka učinkovitost 95 lm/W in življenjska doba 50.000 ur (L80B20) sta ekonomična in trajna rešitev za uporabo na prostem. Vse različice imajo 1 m priključni kabel s priključkom IP68 in jih je mogoče enostavno integrirati v inteligentne sisteme razsvetljave z vgrajenim krmiljenjem DALI. Luči se lahko sprehajajo in vozijo do 2000 kg, so odporne na morski in slani zrak ter jih dopolnjujejo ujema-joči se pritrdilni nosilci z več kabelskimi vhodi (D-N20/25/32). Na voljo v okrogli ali kvadratni izvedbi ter v velikostih L in XL, DASAR® ponuja maksimalno prilagodljivost pri oblikovanju visokokakovostnih rešitev zunanje razsvetljave.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1009168
IP koda	IP65/IP67
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 10
Odpornost proti udaru	20 Joule
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Dno
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	DALI, Dotik
Število ožičenj	45
Mehanska obremenitev	2 t
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	500 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	19 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	45 °C
Število svetilk pri LS B16A	94
Število svetilk na LS C16A	94
Raven zagonskega toka	2.75 A
Trajanje zagonskega toka	190 µs
Temperatura pri steklu (oddajanje svetlobe)	60 °C
Lumini	1800 lm

Svetlobnega Vira

	
Dodatki	
1007245	Montažno ohišje za DA-SAR 2.0

Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	70 °
Barva	edelstahl / schwarz
CRI	80
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Globina	18.9 cm
Premier	20 cm
Neto teža	3.3 kg
Bruto teža	3.93 kg
Oblika izreza	okrogel
Globina vgradnje	27.4 cm
Premier vgradnje	28.5 cm