


DASAR® L

**svítidlo do země, asymetrické, 3000K, 70°/40°,
IP65/IP67, hranaté, nerezová ocel / černá**

Svítidla DASAR® jsou určena pro náročné, profesionální řešení venkovního osvětlení. Díky asymetrickému rozložení světla (40°/70°) a otočnému světelnému modulu ($\pm 30^\circ$) jsou ideální pro osvětlení fasád, chodníků nebo architektonických prvků. Vysoká účinnost 95 lm/W a životnost 50 000 hodin (L80B20) z nich činí ekonomické a odolné řešení pro venkovní aplikace. Všechny verze mají 1m propojovací kabel s konektorem IP68 a lze je snadno integrovat do inteligentních osvětlovacích systémů s vestavěným ovládáním DALI. Světla lze pochozít a pojíždět s nimi až do hmotnosti 2000 kg, jsou odolná vůči moři a slanému vzduchu a jsou doplněna odpovídajícími montážními drážky s více kabelovými vstupy (DN20/25/32). DASAR® je k dispozici v kulatých nebo hranatých verzích a ve velikostech L a XL a nabízí maximální flexibilitu při navrhování vysoce kvalitních řešení venkovního osvětlení.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1009169
Kód IP	IP65/IP67
Třída rázové pevnosti	IK 10
Rázová pevnost	20 Joule
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Podlaha
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI, Dotyk
Počet propojení	45
Mechanické zatížení	2 t
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	500 mA
Třída ochrany	I
Příkon	19 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	45 °C
Počet svítidel na LS B16A	94
Počet svítidel na LS C16A	94
Úroveň rozběhového proudu	2.75 A
Doba trvání rozběhového proudu	190 µs
Teplota u skla (vyzařování světla)	60 °C
Lumen	1800 lm

Světelného Zdroje

	
Příslušenství	
1007245	Montážní kryt pro DASAR 2.0

Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	70 °
Barva	edelstahl / schwarz
CRI	80
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Délka	20 cm
Šířka	20 cm
Hloubka	18.9 cm
Hmotnost netto	3.6 kg
Celková hmotnost	4.27 kg
Tvar výřezu	kulaté
Vestavná hloubka	27.4 cm
Vestavný průměr	28.5 cm