


DASAR® L

infälld markarmatur, asymmetrisk, 3000K, 70°/40°,
IP65/IP67, fyrkantig, rostfritt stål / svart

DASAR-lampor® är utformade för krävande, professionella utomhusbelysningslösningar. Med asymmetrisk ljusfördelning (40°/70°) och en svängbar ljusmodul (±30°) är de idealiska för belysning av fasader, gångvägar eller arkitektoniska detaljer. En hög effektivitet på 95 lm/W och en livslängd på 50 000 timmar (L80B20) gör dem till en ekonomisk och hållbar lösning för utomhusbruk. Alla versioner har en anslutningskabel på 1 m med en IP68-kontakt och kan enkelt integreras i intelligenta belysningssystem med inbyggd DALI-styrning. Lamporna kan gå och köras över upp till 2000 kg, är havs- och saltluftbeständiga och kompletteras med matchande monteringsfästen med flera kabelgenomföringar (DN20/25/32). DASAR® finns i runda eller fyrkantiga versioner och i storlekarna L och XL och erbjuder maximal flexibilitet vid utformning av högkvalitativa utomhusbelysningslösningar.



Art. Nej.	1009169
IP-kod	IP65/IP67
Klass för slagtlighet	IK 10
Motståndskraft mot stötar	20 Joule
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Golv
Teknik för dimning	DALI, Beröring
Antal genomgående ledningar	45
Mekanisk belastning	2 t
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	500 mA
Skyddsklass	I
Watt	19 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	45 °C
Antal armaturer på LS B16A	94
Antal armaturer på LS C16A	94
Nivå för inkopplingsström	2.75 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	190 µs
Temperatur vid glas (ljusemission)	60 °C
Lumen	1800 lm
Ljusets färgtemperatur	3000 Kelvin

	
1007245	Monteringshölje för DA-SAR 2.0

Strålningsvinkel	70 °
Färg	edelstahl / schwarz
CRI	80
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
Längd	20 cm
Bredd	20 cm
Djup	18.9 cm
Netto vikt	3.6 kg
Bruttovikt	4.27 kg
Utskärningens form	rund
Inbyggnadsdjup	27.4 cm
Installationsdiameter	28.5 cm