


## DASAR® XL

**svítidlo do země, asymetrické, 3000K, 70°/40°,  
IP65/IP67, kulaté, nerezová ocel / černá**

Svítidla DASAR® jsou určena pro náročné, profesionální řešení venkovního osvětlení. Díky asymetrickému rozložení světla (40°/70°) a otočnému světelnému modulu ( $\pm 30^\circ$ ) jsou ideální pro osvětlení fasád, chodníků nebo architektonických prvků. Vysoká účinnost 95 lm/W a životnost 50 000 hodin (L80B20) z nich činí ekonomické a odolné řešení pro venkovní aplikace. Všechny verze mají 1m propojovací kabel s konektorem IP68 a lze je snadno integrovat do inteligentních osvětlovacích systémů s vestavěným ovládáním DALI. Světla lze pochozít a pojíždět s nimi až do hmotnosti 2000 kg, jsou odolná vůči moři a slanému vzduchu a jsou doplněna odpovídajícími montážními drážky s více kabelovými vstupy (DN20/25/32). DASAR® je k dispozici v kulatých nebo hranatých verzích a ve velikostech L a XL a nabízí maximální flexibilitu při navrhování vysoce kvalitních řešení venkovního osvětlení.



## TECHNICKÁ DATA

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Č. výrobku                         | 1009170            |
| Kód IP                             | IP65/IP67          |
| Třída rázové pevnosti              | IK 10              |
| Rázová pevnost                     | 20 Joule           |
| Montáž                             | Montáž             |
| Podrobnosti montáže                | Podlaha            |
| Stmívatelné                        | Áno                |
| Technologie stmívání               | DALI, Dotyk        |
| Počet propojení                    | 30                 |
| Mechanické zatížení                | 2 t                |
| Primární jmenovité napětí          | 220-240V ~50/60 Hz |
| Sekundární proud / napětí          | 700 mA             |
| Třída ochrany                      | I                  |
| Příkon                             | 27 W               |
| Minimální teplota prostředí        | -20 °C             |
| Maximální teplota prostředí        | 45 °C              |
| Počet svítidel na LS B16A          | 58                 |
| Počet svítidel na LS C16A          | 58                 |
| Úroveň rozběhového proudu          | 2.825 A            |
| Doba trvání rozběhového proudu     | 188 µs             |
| Teplota u skla (vyzařování světla) | 60 °C              |
| Lumen                              | 2600 lm            |

## Světelného Zdroje

|                      |                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                      |  |
| <b>Příslušenství</b> |                                                                                   |
| 1007246              | Montážní kryt pro DASAR 2.0 XL                                                    |

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Teplota barvy světla | 3000 Kelvin         |
| Úhel záření          | 70 °                |
| Barva                | edelstahl / schwarz |
| CRI                  | 80                  |
| Životnost            | 50000 h             |
| Risk Group           | 1                   |
| Hloubka              | 21 cm               |
| Průměr               | 27 cm               |
| Hmotnost netto       | 5.4 kg              |
| Celková hmotnost     | 6.22 kg             |
| Tvar výřezu          | kulaté              |
| Vestavná hloubka     | 29.5 cm             |
| Vestavný průměr      | 28.5 cm             |