


DASAR® XL

nedgravningsarmatur, asymmetrisk, 3000K, 70°/40°, IP65/IP67, rund, rustfritt stål/svart

DASAR-lamper® er designet for krevende, profesjonelle utendørsbelysningsløsninger. Med asymmetrisk lysfordeling (40°/70°) og en svingbar lysmodul (±30°) er de ideelle for belysning av fasader, gangveier eller arkitektoniske trekk. En høy effektivitet på 95 lm/W og en levetid på 50 000 timer (L80B20) gjør dem til en økonomisk og holdbar løsning for utendørs bruk. Alle versjoner har en 1 m tilkoblingskabel med IP68-kontakt og kan enkelt integreres i intelligente belysningsssystemer med innebygd DALI-styring. Lysene kan gås og kjøres over opptil 2000 kg, er sjø- og saltluftbestandige og suppleres med matchende monteringsbraketter med flere kabelinnføringer (DN20/25/32). DASAR® er tilgjengelig i runde eller firkantede versjoner og i L- og XL-størrelser, og tilbyr maksimal fleksibilitet ved utforming av utendørsbelysningsløsninger av høy kvalitet.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1009170
IP-kode	IP65/IP67
Slagfasthetsklasse	IK 10
Slagfasthet	20 Joule
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Gulv
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI, Touch
Antall ledningsgjennomføringer	30
Mekanisk belastning	2 t
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	700 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	27 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Antall lys på LS B16A	58
Antall lys på LS C16A	58
Høy innkoblingsstrøm	2.825 A
Varighet innkoblingsstrøm	188 µs
Temperatur ved glasset (lysutslipp)	60 °C
Lysytelse	2600 lm

Lyskilde

	
Tilbehør og lyspæreanbefaling	
1007246	Monteringshus for DA-SAR 2.0 XL

Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	70 °
Farge	edelstahl / schwarz
CRI	80
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Dybde	21 cm
Diameter	27 cm
Nettvekt	5.4 kg
Bruttvekt	6.22 kg
Utsnittsfom	rund
Innfellingsdybde	29.5 cm
Innfellingsdiameter	28.5 cm