


DASAR® XL

luminária de embutir no solo, assimétrica, 3000K, 70°/40°, IP65/IP67, redonda, aço inoxidável / preto

As luzes DASAR® são projetadas para soluções de iluminação externa exigentes e profissionais. Com distribuição assimétrica da luz (40°/70°) e um módulo de luz pivotante ($\pm 30^\circ$), são ideais para iluminar fachadas, caminhos ou elementos arquitetónicos. Uma alta eficiência de 95 lm/W e uma vida útil de 50.000 horas (L80B20) fazem deles uma solução econômica e durável para aplicações em áreas externas. Todas as versões têm um cabo de conexão de 1m com um conector IP68 e podem ser facilmente integradas em sistemas de iluminação inteligentes com controle DALI integrado. As luzes podem ser pisadas e conduzidas até 2000 kg, são resistentes ao mar e ao ar salgado e são complementadas por suportes de montagem correspondentes com várias entradas de cabos (D-N20/25/32). Disponível em versões redondas ou quadradas e nos tamanhos L e XL, a DASAR® oferece a máxima flexibilidade ao projetar soluções de iluminação externa de alta qualidade.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1009170
IP Code	IP65/IP67
Classe de resistência ao impacto	IK 10
Resistência ao impacto	20 Joule
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Chão
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	DALI, Toque
Número de cabos	30
Carga mecânica	2 t
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	700 mA
Classe de proteção	I
Potência	27 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	45 °C
Número de luminárias no LS B16A	58
Número de luminárias no LS C16A	58
Nível de corrente de irrupção	2.825 A
Duração da corrente de irrupção	188 µs
Temperatura no vidro (emissão de luz)	60 °C
Lúmen	2600 lm

Fonte de luz

	
--	---

Acessórios

1007246	Caixa de montagem para DASAR 2.0 XL
---------	-------------------------------------

Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	70 °
Cor	edelstahl / schwarz
CRI	80
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Profundidade	21 cm
Diâmetro	27 cm
Peso líquido	5.4 kg
Peso bruto	6.22 kg
Forma de recorte	Redondo
Profundidade de montagem	29.5 cm
Diâmetro de montagem	28.5 cm