


## DASAR® XL

**luminaria empotrable de suelo, asimétrica, 3000 K, 70°/40°, IP65/IP67, cuadrada, acero inoxidable / negro**

Las luminarias DASAR® permiten crear soluciones de iluminación exterior sofisticadas y profesionales. Con una distribución asimétrica de la luz (40°/70°) y un módulo luminoso orientable ( $\pm 30^\circ$ ), son ideales para la iluminación selectiva de fachadas, caminos o elementos arquitectónicos. Una alta eficiencia de 95 lm/W y una vida útil de L80-B20 50 000 horas las convierten en una solución económica y duradera para aplicaciones en exteriores. Todas las versiones disponen de un cable de conexión de 1 m con conexión por enchufe IP68 y pueden integrarse fácilmente en sistemas de iluminación inteligentes gracias al control DALI integrado. Las luminarias son transitables y soportan un peso de hasta 2000 kg, son resistentes al mar y al aire salado y se complementan con puntos de montaje a juego con varias entradas de cable (DN20/25/32). Disponibles en versiones redonda o cuadrada y en tamaños L y XL, DASAR® ofrece la máxima flexibilidad a la hora de planificar soluciones de iluminación de alta calidad para zonas exteriores.



### Datos técnicos

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Art. N.º                                   | 1009171            |
| Código IP                                  | IP65/IP67          |
| Clase de resistencia al impacto            | IK 10              |
| Resistencia al impacto                     | 20 Joule           |
| Montaje                                    | Empotrado          |
| Detalles de montaje                        | Suelo              |
| Dimerizable                                | Sí                 |
| Tecnología de regulación                   | DALI, Toque        |
| Cantidad de cableado transversal           | 30                 |
| Carga mecánica                             | 2 t                |
| Voltaje nominal primario                   | 220-240V ~50/60 Hz |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria   | 700 mA             |
| Clase de protección                        | I                  |
| Potencia                                   | 27 W               |
| Temperatura ambiente mínima                | -20 °C             |
| Temperatura ambiente máxima                | 45 °C              |
| Número de luminarias en LS B16A            | 58                 |
| Número de luminarias en LS C16A            | 58                 |
| Nivel de corriente de entrada              | 2.825 A            |
| Duración de la corriente de entrada        | 188 µs             |
| Temperatura en el cristal (emisión de luz) | 60 °C              |
| Flujo luminoso                             | 2600 lm            |

## Fuente de luz

|  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accesorios

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| 1007246 | Carcasa de montaje para DASAR® XL |
|---------|-----------------------------------|

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Temperatura del color de la luz | 3000 Kelvin         |
| Semiángulo de dispersión        | 70 °                |
| Color                           | edelstahl / schwarz |
| IRC                             | 80                  |
| Vida útil                       | 50000 h             |
| Risk Group                      | 1                   |
| Longitud                        | 27 cm               |
| Anchura                         | 27 cm               |
| Profundidad                     | 21 cm               |
| Peso neto                       | 5.8 kg              |
| Peso bruto                      | 6.68 kg             |
| Forma de la estructura          | Redonda             |
| Profundidad del montaje         | 29.5 cm             |
| Diámetro de montaje             | 28.5 cm             |